# Piquages express standard à 90°

Piquage express circulaire en acier galvanisé pour raccordementd'un conduit à 90° sur un autre conduit

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau

# Références produit

| Référence | Finition | Diamètre nominal | Diamètre réduit | Angle du changement de direction |
|---|---|---|---|---|
| **501543** | Galvanisé | 80 | 80 | 90° |
| **501544** | Galvanisé | 100 | 80 | 90° |
| **501545** | Galvanisé | 100 | 100 | 90° |
| **501546** | Galvanisé | 125 | 80 | 90° |
| **501547** | Galvanisé | 125 | 100 | 90° |
| **501548** | Galvanisé | 125 | 125 | 90° |
| **501550** | Galvanisé | 160 | 80 | 90° |
| **501551** | Galvanisé | 160 | 100 | 90° |
| **501552** | Galvanisé | 160 | 125 | 90° |
| **501553** | Galvanisé | 160 | 160 | 90° |
| **501555** | Galvanisé | 200 | 80 | 90° |
| **501556** | Galvanisé | 200 | 100 | 90° |
| **501557** | Galvanisé | 200 | 125 | 90° |
| **501559** | Galvanisé | 200 | 160 | 90° |
| **501560** | Galvanisé | 200 | 200 | 90° |
| **501563** | Galvanisé | 250 | 125 | 90° |
| **501565** | Galvanisé | 250 | 160 | 90° |
| **501566** | Galvanisé | 250 | 200 | 90° |
| **501567** | Galvanisé | 250 | 250 | 90° |
| **501569** | Galvanisé | 315 | 125 | 90° |
| **501571** | Galvanisé | 315 | 160 | 90° |
| **501572** | Galvanisé | 315 | 200 | 90° |
| **501573** | Galvanisé | 315 | 250 | 90° |
| **501574** | Galvanisé | 315 | 315 | 90° |
| **501576** | Galvanisé | 400 | 125 | 90° |
| **501577** | Galvanisé | 400 | 160 | 90° |
| **501578** | Galvanisé | 400 | 200 | 90° |
| **501579** | Galvanisé | 400 | 250 | 90° |
| **501580** | Galvanisé | 400 | 315 | 90° |
| **501581** | Galvanisé | 400 | 355 | 90° |
| **501582** | Galvanisé | 400 | 400 | 90° |
| **501584** | Galvanisé | 630 | 125 | 90° |
| **501585** | Galvanisé | 500 | 450 | 90° |
| **501586** | Galvanisé | 500 | 200 | 90° |
| **501587** | Galvanisé | 500 | 250 | 90° |
| **501588** | Galvanisé | 500 | 315 | 90° |
| **501589** | Galvanisé | 500 | 355 | 90° |
| **501590** | Galvanisé | 500 | 400 | 90° |
| **501591** | Galvanisé | 500 | 450 | 90° |
| **501592** | Galvanisé | 500 | 500 | 90° |
| **501594** | Galvanisé | 630 | 315 | 90° |
| **501595** | Galvanisé | 630 | 355 | 90° |
| **501596** | Galvanisé | 630 | 400 | 90° |

# Fiche produit

## PIQUAGES EXPRESS STANDARD À 90°

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

| Référence | Finition | Diamètre nominal | Diamètre réduit | Angle du changement de direction |
|---|---|---|---|---|
| **501597** | Galvanisé | 630 | 450 | 90° |
| **501598** | Galvanisé | 630 | 500 | 90° |
| **501599** | Galvanisé | 630 | 630 | 90° |
| **501600** | Galvanisé | 710 | 450 | 90° |
| **501601** | Galvanisé | 710 | 500 | 90° |
| **501602** | Galvanisé | 710 | 560 | 90° |
| **501603** | Galvanisé | 710 | 630 | 90° |
| **501604** | Galvanisé | 800 | 500 | 90° |
| **501605** | Galvanisé | 800 | 560 | 90° |
| **501606** | Galvanisé | 800 | 630 | 90° |
| **501607** | Galvanisé | 800 | 710 | 90° |
| **501608** | Galvanisé | 900 | 630 | 90° |
| **501609** | Galvanisé | 900 | 710 | 90° |
| **501610** | Galvanisé | 900 | 800 | 90° |