



Plus de 30 ans
d'expérience



100% professionnels



Piquages express standard à 90°

Piquage express circulaire en acier galvanisé pour raccordement d'un conduit à 90° sur un autre conduit

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501543	80	Galvanisé	80	90°
501544	100	Galvanisé	80	90°
501545	100	Galvanisé	100	90°
501546	125	Galvanisé	80	90°
501547	125	Galvanisé	100	90°
501548	125	Galvanisé	125	90°
501550	160	Galvanisé	80	90°
501551	160	Galvanisé	100	90°
501552	160	Galvanisé	125	90°
501553	160	Galvanisé	160	90°
501555	200	Galvanisé	80	90°
501556	200	Galvanisé	100	90°
501557	200	Galvanisé	125	90°
501559	200	Galvanisé	160	90°
501560	200	Galvanisé	200	90°
501563	250	Galvanisé	125	90°
501565	250	Galvanisé	160	90°
501566	250	Galvanisé	200	90°
501567	250	Galvanisé	250	90°
501569	315	Galvanisé	125	90°
501571	315	Galvanisé	160	90°
501572	315	Galvanisé	200	90°
501573	315	Galvanisé	250	90°
501574	315	Galvanisé	315	90°
501576	400	Galvanisé	125	90°
501577	400	Galvanisé	160	90°
501578	400	Galvanisé	200	90°
501579	400	Galvanisé	250	90°
501580	400	Galvanisé	315	90°
501581	400	Galvanisé	355	90°
501582	400	Galvanisé	400	90°
501584	630	Galvanisé	125	90°
501585	500	Galvanisé	450	90°
501586	500	Galvanisé	200	90°
501587	500	Galvanisé	250	90°
501588	500	Galvanisé	315	90°
501589	500	Galvanisé	355	90°
501590	500	Galvanisé	400	90°
501591	500	Galvanisé	450	90°
501592	500	Galvanisé	500	90°
501594	630	Galvanisé	315	90°
501595	630	Galvanisé	355	90°
501596	630	Galvanisé	400	90°



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501597	630	Galvanisé	450	90°
501598	630	Galvanisé	500	90°
501599	630	Galvanisé	630	90°
501600	710	Galvanisé	450	90°
501601	710	Galvanisé	500	90°
501602	710	Galvanisé	560	90°
501603	710	Galvanisé	630	90°
501604	800	Galvanisé	500	90°
501605	800	Galvanisé	560	90°
501606	800	Galvanisé	630	90°
501607	800	Galvanisé	710	90°
501608	900	Galvanisé	630	90°
501609	900	Galvanisé	710	90°
501610	900	Galvanisé	800	90°