

Piquages express standard à 45°

Piquage express circulaire en acier galvanisé pour raccordement d'un conduit à 45° sur un autre conduit

Les + produits :
Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501611	125	Galvanisé	125	45°
501612	160	Galvanisé	160	45°
501613	160	Galvanisé	160	45°
501614	200	Galvanisé	125	45°
501615	200	Galvanisé	160	45°
501616	200	Galvanisé	200	45°
501617	250	Galvanisé	125	45°
501618	250	Galvanisé	160	45°
501619	250	Galvanisé	200	45°
501620	250	Galvanisé	250	45°
501621	315	Galvanisé	125	45°
501622	315	Galvanisé	160	45°
501623	315	Galvanisé	200	45°
501624	315	Galvanisé	250	45°
501625	315	Galvanisé	315	45°
501626	355	Galvanisé	125	
501627	355	Galvanisé	160	
501628	355	Galvanisé	250	
501629	400	Galvanisé	125	
501630	400	Galvanisé	160	
501631	400	Galvanisé	200	
501632	400	Galvanisé	250	
501633	450	Galvanisé	200	