Piquages express standard à 45°

Piquage express circulaire en acier galvanisé pour raccordementd'un conduit à 45° sur un autre conduit

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau

Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501611	Galvanisé	125	125	45°
501612	Galvanisé	160	160	45°
501613	Galvanisé	160	160	45°
501614	Galvanisé	200	125	45°
501615	Galvanisé	200	160	45°
501616	Galvanisé	200	200	45°
501617	Galvanisé	250	125	45°
501618	Galvanisé	250	160	45°
501619	Galvanisé	250	200	45°
501620	Galvanisé	250	250	45°
501621	Galvanisé	315	125	45°
501622	Galvanisé	315	160	45°
501623	Galvanisé	315	200	45°
501624	Galvanisé	315	250	45°
501625	Galvanisé	315	315	45°
501626	Galvanisé	355	125	
501627	Galvanisé	355	160	
501628	Galvanisé	355	250	
501629	Galvanisé	400	125	
501630	Galvanisé	400	160	
501631	Galvanisé	400	200	
501632	Galvanisé	400	250	
501633	Galvanisé	450	200	