



Piquages express à joints à 90°

Piquage express circulaire en acier galvanisé à joints pour raccordement d'un conduit à 90° sur un autre conduit

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501634	100	Galvanisé	100	90°
501635	125	Galvanisé	100	90°
501636	125	Galvanisé	125	90°
501638	160	Galvanisé	100	90°
501639	160	Galvanisé	125	90°
501640	160	Galvanisé	160	90°
501641	200	Galvanisé	100	90°
501642	200	Galvanisé	125	90°
501643	200	Galvanisé	160	90°
501644	200	Galvanisé	200	90°
501645	250	Galvanisé	125	90°
501646	250	Galvanisé	200	90°
501647	250	Galvanisé	200	90°
501648	250	Galvanisé	250	90°
501649	315	Galvanisé	125	90°
501650	315	Galvanisé	160	90°
501651	315	Galvanisé	200	90°
501652	315	Galvanisé	250	90°
501653	315	Galvanisé	315	90°
501655	400	Galvanisé	160	90°
501656	400	Galvanisé	200	90°
501657	400	Galvanisé	250	90°
501658	400	Galvanisé	315	90°
501659	400	Galvanisé	355	90°
501660	400	Galvanisé	400	90°
501663	500	Galvanisé	450	90°
501664	500	Galvanisé	450	90°
501665	500	Galvanisé	450	90°
501666	500	Galvanisé	450	90°
501667	500	Galvanisé	450	90°
501668	500	Galvanisé	500	90°
501669	630	Galvanisé	560	90°
501670	630	Galvanisé	355	90°
501671	630	Galvanisé	560	90°
501672	630	Galvanisé	450	90°
501673	630	Galvanisé	500	90°
501674	630	Galvanisé	630	90°
501661	500	Galvanisé	125	90°
501662	500	Galvanisé	200	90°