



Piquages express à joints à 45°

Piquage express circulaire en acier galvanisé à joints pour raccordement d'un conduit à 45° sur un autre conduit



Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501748	125	Galvanisé	100	45°
501749	125	Galvanisé	125	45°
501750	160	Galvanisé	100	45°
501751	160	Galvanisé	125	45°
501752	160	Galvanisé	160	45°
501753	200	Galvanisé	125	45°
501754	200	Galvanisé	160	45°
501755	200	Galvanisé	200	45°
501756	250	Galvanisé	125	45°
501757	250	Galvanisé	160	45°
501758	250	Galvanisé	200	45°
501759	250	Galvanisé	250	45°
501760	315	Galvanisé	125	45°
501761	315	Galvanisé	160	45°
501762	315	Galvanisé	200	45°
501763	315	Galvanisé	250	45°
501764	315	Galvanisé	315	45°
501765	125	Galvanisé	355	
501766	160	Galvanisé	355	
501767	200	Galvanisé	355	
501768	250	Galvanisé	355	
501769	315	Galvanisé	355	
501770	125	Galvanisé	400	
501771	160	Galvanisé	400	
501772	200	Galvanisé	400	
501773	250	Galvanisé	400	
501774	315	Galvanisé	400	
501775	355	Galvanisé	400	
501776	125	Galvanisé	450	
501777	160	Galvanisé	450	
501778	200	Galvanisé	450	
501779	250	Galvanisé	450	
501787	400	Galvanisé	500	
501786	355	Galvanisé	500	
501785	315	Galvanisé	500	
501784	250	Galvanisé	500	
501783	200	Galvanisé	500	
501782	400	Galvanisé	450	
501781	355	Galvanisé	450	
501780	315	Galvanisé	450	
501788	450	Galvanisé	500	
501789	315	Galvanisé	630	
501790	355	Galvanisé	630	



Plus de 30 ans
d'expérience



100% professionnels

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501791	400	Galvanisé	630	
501792	450	Galvanisé	630	
501793	500	Galvanisé	630	