



Piquage plat standard à 90°

Piquage plat en acier galvanisé pour raccordement d'un conduit rectangulaire ou plénum à 90° avec un conduit circulaire



Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant de passer d'un réseau rectangulaire à un réseau circulaire

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Angle du changement de direction |
|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| 501511 | 80 | Galvanisé | 90° |
| 501512 | 100 | Galvanisé | 90° |
| 501513 | 1000 | Galvanisé | 90° |
| 501514 | 125 | Galvanisé | 90° |
| 501515 | 1250 | Galvanisé | 90° |
| 501516 | 150 | Galvanisé | 90° |
| 501517 | 160 | Galvanisé | 90° |
| 501518 | 200 | Galvanisé | 90° |
| 501519 | 250 | Galvanisé | 90° |
| 501520 | 315 | Galvanisé | 90° |
| 501521 | 355 | Galvanisé | 90° |
| 501522 | 400 | Galvanisé | 90° |
| 501523 | 450 | Galvanisé | 90° |
| 501524 | 500 | Galvanisé | 90° |
| 501525 | 560 | Galvanisé | 90° |
| 501526 | 630 | Galvanisé | 90° |
| 501527 | 710 | Galvanisé | 90° |
| 501528 | 800 | Galvanisé | 90° |
| 501529 | 900 | Galvanisé | 90° |