Culotte Y standard

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant la séparation du réseau aéraulique en 2 branches de même diamètre avec un angle de 45° par rapport à l'axe -idéal en souf?age grâce à sa faible perte de charge

Les + produits :
Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant la séparation du réseau aéraulique en 2 branches de même diamètre avec un angle de 45° par rapport à l'axe

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit
093308	80	Galvanisé	80	80
093310	100	Galvanisé	100	100
093312	125	Galvanisé	125	125
093315	150	Galvanisé	150	150
502590	Galvanisé	160	125	
093316	160	Galvanisé	160	160
502591	Galvanisé	200	125	
502592	Galvanisé	200	160	
502593	Galvanisé	200	200	
502594	Galvanisé	250	250	
502595	Galvanisé	315	315	
502596	Galvanisé	355	355	
502597	Galvanisé	400	400	
502598	Galvanisé	450	450	
502599	Galvanisé	500	500	
502600	Galvanisé	560	560	
502601	Galvanisé	630	630	