



## Culotte Y standard

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant la séparation du réseau aéraulique en 2 branches de même diamètre avec un angle de 45° par rapport à l'axe -idéal en soufflage grâce à sa faible perte de charge

### Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant la séparation du réseau aéraulique en 2 branches de même diamètre avec un angle de 45° par rapport à l'axe

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit
093308	80	Galvanisé	80
093310	100	Galvanisé	100
093312	125	Galvanisé	125
093315	150	Galvanisé	150
502590	160	Galvanisé	125
093316	160	Galvanisé	160
502591	200	Galvanisé	125
502592	200	Galvanisé	160
502593	200	Galvanisé	200
502594	250	Galvanisé	250
502595	315	Galvanisé	315
502596	355	Galvanisé	355
502597	400	Galvanisé	400
502598	450	Galvanisé	450
502599	500	Galvanisé	500
502600	560	Galvanisé	560
502601	630	Galvanisé	630