

Conduit flexible aluminium phonique M1/M0

Composition et Matériaux

- Paroi intérieure : Complexe aluminium de classement M0, micro-perforé.
- Isolant : Laine de verre de classement M0, disponible en épaisseur 25 ou 50 mm.
- Densité de l'isolant : 16 kg/m³.
- Conductivité thermique (lambda k) : 0,037 W/mK.
- Pare-vapeur extérieur : Complexe d'aluminium de classement M1.

Caractéristiques Techniques

- Température de service : De -30 à +250°C.
- Dépression maximale à 20°C : 3000 Pa.
- Vitesse de l'air maximale : 30 m/s.
- Rayon de courbure maximal conseillé : R = 1,5 x Ø.

Conditionnement et Dimensions

- Longueur : 10 mètres, livrée compressée en carton individuel.
- Diamètres disponibles : Du diamètre 80 au diamètre 630 mm.

Les + produits :
Facile et rapide à mettre en ½uvre

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Destiné à des applications en ventilation d'air chaud, VMC, traitement d'air et climatisation en basse et moyenne pression là où le classement au feu M0/M1 est exigé. Pour une isolation thermique et acoustique.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Type isolant pour conduit isolé	Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation
002006	65	Laine de verre	25
002008	80	Laine de verre	25
002010	100	Laine de verre	25
002004	100	Laine de verre	25
002012	125	Laine de verre	25
002001	125	Laine de verre	25
002002	125	Laine de verre	25
002015	150	Laine de verre	25
002016	160	Laine de verre	25
002009	200	Laine de verre	25
002011	250	Laine de verre	25
002013	315	Laine de verre	25
002014	355	Laine de verre	25
002017	400	Laine de verre	25
002018	450	Laine de verre	25
002019	500	Laine de verre	25
002020	560	Laine de verre	25
002021	630	Laine de verre	25
002022	80	Laine de verre	50
002023	100	Laine de verre	50
002024	125	Laine de verre	50
002025	160	Laine de verre	50
002026	200	Laine de verre	50
002027	250	Laine de verre	50
002028	315	Laine de verre	50