

## Conduits et accessoires Uniflex circulaire

Conduit en polyéthylène haute densité avec :

- Extérieur annelé coloris blanc résistant aux contraintes durant la phase d'installation : permet toutes les poses (dalles en béton, cloisons, faux plafonds etc.)
- Intérieur lisse antistatique coloris neutre qualité alimentaire selon norme DIN EN 60529 avec faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien



### Les + produits :

- Conduit flexible mais résistant permettant la pose sous chape et en dalle.
- Très faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien.
- Étanche : testé jusqu'à classe D

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

- Pour la VMC logement individuel et collectif en neuf et rénovation permettant l'extraction et le soufflage et donc particulièrement adapté aux systèmes de ventilation double flux.
- Adapté aux installations en faux-plafond, cloisons, chape ou dalle

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle	Angle du changement de direction
500322	75	Coude 90° pr cond pehd ond øext75mm	90°
500323	90	Coude 90° pr cond pehd ond øext90mm	90°
500434	75	Conduit flex pehd ond øext75mm(cour:50m)	50000.00
500435	90	Conduit flex pehd ond øext90mm(cour:50m)	50000.00
501161	90	Joint etanch pr cond pehd ond øext90mm	
501310	75	Manchon connec pr cond pehd ond øext75mm	
501311	90	Manchon connec pr cond pehd ond øext90mm	