



## Silencieux rigide galvanisé

Silencieux circulaire rigide constitué d'une enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée, d'un isolant acoustique et d'une enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine - Avec joints aux extrémités - Classement feu Euroclasse A1 (incombustible) - Disponible du diamètre 125 à 500 mm

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour l'atténuation phonique du bruit transmis au sein du réseau de ventilation rigide

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Longueur	Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation
502091	125	Galvanisé	600.00	50
502093	160	Galvanisé	600.00	50
502095	200	Galvanisé	600.00	50
502096	250	Galvanisé	600.00	50
502097	315	Galvanisé	900.00	100
502098	355	Galvanisé	900.00	100
502099	400	Galvanisé	900.00	100
502100	450	Galvanisé	900.00	100
502101	500	Galvanisé	900.00	100
502102	560	Galvanisé	900.00	100
502103	630	Galvanisé	900.00	100
502104	315	Galvanisé	600.00	50
502092	125	Galvanisé	300.00	50
502094	160	Galvanisé	300.00	50