



Câble de suspension

Système de suspension par câble pour charges statiques. Le système Dobygrip est une alternative idéale aux tiges filetées et chaînes

Temps d'installation réduit

Hauteur de l'installation facilement ajustable

Simplicité d'utilisation : ajustable et autobloquant

Déverrouillage facile

Boîtier en zamak 5 avec ressort de tension en acier inox AISI304 et roulette d'entraînement en acier fritté

Câble en acier galvanisé 7x7 brins.

Disponible en 2 diamètres de câble :

- 2 mm (charge maximale 50 kg)

- 3 mm (charge maximale 100 kg)

Disponible en versions :

- Lot prêt à poser de 10 câbles avec boucle + 10 boîtiers

- Lot de 20 boîtiers

- Bobine de 150 mètres de câble.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la suspension en hauteur des conduits de ventilation, plénums, cassettes de climatisation...



Références produit

Référence	Modèle	Longueur
500338	Lot 10 câbles 2m Ø2mm+ 10 boîtiers	2000.00
500339	Lot 10 câbles 5m Ø2mm+ 10 boîtiers	5000.00
500340	Bobine câble Ø2mm / 150m	
500341	Lot 20 boîtiers Ø2mm / Charge 50 kg	
500342	Lot 10 câbles 2m Ø3mm+ 10 boîtiers	2000.00
500343	Lot 10 câbles 5m Ø3mm+ 10 boîtiers	5000.00
502661		
502662		
502663		
502664		
502665		
502666		