



## Collier de suspension isolé

Version isolée avec isogaine EPDM antivibratoire

Fixation centrale avec écrou double filetage M8/M10 sur tige filetée ou sur pied terrasse (fixation latérale deux points avec tiges filetées M10 préconisée à partir du Ø 450)

Système fermeture rapide sur 1 côté jusqu'au diamètre 400 mm.

### Les + produits :

- Écrou double filetage M8/M10 soudé sur collier
- Fermeture rapide sans dévissage complet

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour la suspension et le maintien des conduits circulaires

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition
500711	80	Galvanisé
500712	100	Galvanisé
500713	1000	Galvanisé
500714	125	Galvanisé
500715	1250	Galvanisé
500716	150	Galvanisé
500717	160	Galvanisé
500718	180	Galvanisé
500719	200	Galvanisé
500721	250	Galvanisé
500724	315	Galvanisé
500725	355	Galvanisé
500726	400	Galvanisé
500727	450	Galvanisé
500728	500	Galvanisé
500729	560	Galvanisé
500730	630	Galvanisé
500731	710	Galvanisé
500732	800	Galvanisé
500733	900	Galvanisé