



Bouche VMC gaz Thermogaz

Bouche d'extraction cuisine avec corps en aluminium destinée à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW (voir recommandations fabricant pour puissances supérieures) au réseau VMC.

Assure un débit permanent d'extraction autorégulé, un débit complémentaire commandé manuellement par l'utilisateur et un débit asservi au fonctionnement de la chaudière.

Plage de fonctionnement : 80 à 140 Pa.

La liaison bouche - chaudière s'effectue à l'aide d'un conduit aluminium spécial gaz diamètre 118 ou 125 mm intérieur.

Raccordement sur conduit de ventilation diamètre 125 mm.

Disponible en 2 modèles pour raccordement sur conduit vers chaudière : diamètre intérieur 118 mm et diamètre intérieur 125 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC Auto

Applications

Pour l'extraction cuisine & l'évacuation des gaz de combustion des chaudières gaz d'une puissance de 23 kW en VMC GAZ logement individuel et collectif

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre nominal	Type VMC	Débit en mode autoréglable	Extraction/soufflage
502402	118	125	Auto	20/75	Extraction
502403	125	125	Auto	20/75	Extraction
502404	118	125	Auto	30/90	Extraction
502405	125	125	Auto	30/90	Extraction
502406	118	125	Auto	45/105	Extraction
502407	125	125	Auto	45/105	Extraction
502408	118	125	Auto	45/120	Extraction
502409	125	125	Auto	45/120	Extraction
502410	118	125	Auto	45/135	Extraction
502411	125	125	Auto	45/135	Extraction