



Bouche Alizé hygro salle de bain avec WC

Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa
Bouche d'extraction assurant un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée :
Mécaniquement par cordon (HTC)
Électriquement par détection de présence
2 piles 1,5V (HVP)
12 VAC (HVBT)
230 V (HVE)

Les + produits :

sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

**URL
Video
Produit
ou
Article** https://www.youtube.com/watch?v=UEKV_i8UqmY

**Type
VMC** Hygro B

Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Type VMC	Débit en mode hygroréglable	Extraction/soufflage	
500076	125	Hygro B	5-40/30	Extraction	
500077	125	Hygro B	10-40/40	Extraction	
500078	125	Hygro B	10-45/45	Extraction	
500079	125	Hygro B	15-45/40	Extraction	
500080	125	Hygro B	15-45/45	Extraction	
500081	125	Hygro B	12V	5-40/30	Extraction
500082	125	Hygro B	12V	10-40/40	Extraction
500083	125	Hygro B	12V	10-45/45	Extraction
500084	125	Hygro B	12V	15-45/40	Extraction
500085	125	Hygro B	12V	15-45/45	Extraction
500086	125	Hygro B	230V	5-40/30	Extraction
500087	125	Hygro B	230V	10-40/40	Extraction
500088	125	Hygro B	230V	10-45/45	Extraction
500089	125	Hygro B	230V	15-45/40	Extraction
500090	125	Hygro B	230V	15-45/45	Extraction
500091	125	Hygro B	5-40/30	Extraction	
500092	125	Hygro B	10-40/40	Extraction	
500093	125	Hygro B	10-45/45	Extraction	
500094	125	Hygro B	15-45/40	Extraction	
500095	125	Hygro B	15-45/45	Extraction	