

Bouche Alizé hygro WC

Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa Bouche d'extraction assurant un débit permanent de 5 m³/h et un débit complémentaire de 30 m³/h temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée : Mécaniquement par cordon (TWC) Électriquement en 230 V par bouton poussoir (TWE) Électriquement par détection de présence : 2 piles 1,5V (TWVP) ; 12 VAC (TWVBT) ; 230 V (TWVE).

Les + produits :
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Type VMC	Alimentation électrique	Débit en mode hygroréglable	Extraction/soufflage
500113	125	Hygro B	12V	5-30	Extraction
500115	125	Hygro B	5-30	Extraction	
500117	125	Hygro B	230V	5-30	Extraction
500118	125	Hygro B	5-30	Extraction	
500119	125	Hygro B	230V	5-30	Extraction
500120	80	Hygro B	5-30	Extraction	