



Entrée d'air hygroréglable acoustique ISOLA HY

Entrée d'air assurant un débit variable compris entre 5 et 45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce pour une différence de pression de 20 Pa.

Version standard (ISOLA HY) et version avec rallonge acoustique (ISOLA HY RA)

- En polystyrène blanc (RAL9016) ou sur demande dans d'autres coloris (bronze, chêne clair, chêne foncé, gris, ivoire, sipo, noir)
- Montage sur entaille 354 x 12 mm
- Vendue seule ou en kit avec entrée d'air et capuchon de façade CE2A (notice de pose incluse)

Les + produits :

- Résistant aux UV et aux intempéries
- Mêmes coloris que les entrées d'air Alizé



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL <https://www.youtube.com/watch?v=CqI51zYXGBg>
Video
Produit
ou
Article

Applications

- Utilisées dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ 2018 (Selon A.T. N°14.5/17-2269 et 14.5/17-2268), les entrées d'air ISOLA HY sont associées aux bouches d'extraction hygroréglables ou temporisées du système.

Références produit

Référence	Modèle
500883	Avec rallonge acoustique
500887	Standard
501158	Avec rallonge acoustique + Capuchon de façade
501157	Standard + Capuchon de façade