

Grilles d'air chaud métal déployé décompression FP

Grille de décompression du faux plafond : Modèle rond Ø extérieur 80 mm pour montage direct sur trou Ø 65 mm Modèles rectangulaires 90 x 60 mm et 190 x 60 mm livrés avec précadre En acier finition laqué blanc Version avec précadre : permet de fixer et retirer la grille pour son nettoyage et l'accès à l'intérieur de la hotte - monobloc - avec pattes de scellement. Version réglable avec boîtier intégrant un système de volets orientables man½uvrable par tige depuis l'extérieur et permettant de réguler le volume d'air - piquage circulaire pour raccordement direct sur gaine - pattes de scellement

Les + produits :
Grande flexibilité d'installation grâce à son système réglable

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la décompression, l'arrivée et la sortie d'air des hottes de cheminées à foyer fermé.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle	Passage air	Dimensions
094002	80	Décor métal déployé blanc GBOB	20	Ø 88
094003	Décor métal déployé blanc GBOB	20	90 x 60	
094031	Décor métal déployé blanc GBOB	47	166 x 166	
094004	Noir	Décor métal déployé noir GBON	47	190 x 60