

Grilles d'air chaud métal déployé décompression FP


Grille de décompression du faux plafond : Modèle rond Ø extérieur 80 mm pour montage direct sur trou Ø 65 mm

Modèles rectangulaires 90 x 60 mm et 190 x 60 mm livrés avec précadre

En acier finition laqué blanc

Version avec précadre : permet de fixer et retirer la grille pour son nettoyage et l'accès à l'intérieur de la hotte - monobloc - avec pattes de scellement.

Version réglable avec boîtier intégrant un système de volets orientables manœuvrable par tige depuis l'extérieur et permettant de réguler le volume d'air - piquage circulaire pour raccordement direct sur gaine – pattes de scellement



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la décompression, l'arrivée et la sortie d'air des hottes de cheminées à foyer fermé.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle	Passage air	Dimensions	
094002	80	Décor métal déployé blanc GBOB	20.00	Ø 88	
094003	Décor métal déployé blanc GBOB	90.00	60.00	20.00	90 x 60
094031	Décor métal déployé blanc GBOB	190.00	60.00	47.00	166 x 166
094004	Noir	Décor métal déployé noir GBON	190.00	60.00	47.00 190 x 60