

Grilles d'air chaud métal déployé diffusion d'air

Grille de diffusion d'air chaud réglable avec boîtier intégrant un système de volets orientables permettant de réguler le volume d'air et un piquage circulaire pour raccordement direct sur conduit disponibles en : Modèle 150 x 150 mm piquage de raccordement Ø 100 mm ; Modèle 166 x 166 mm piquage de raccordement Ø 125 mm ; Modèle 191 x 191 mm piquage de raccordement Ø 150 mm.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la décompression, l'arrivée et la sortie d'air des hottes de cheminées à foyer fermé.

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Modèle | Longueur | Largeur | Passage air | Dimensions |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|------------------|
| 094010 | 100 | Décor métal déployé blanc GBOB | 150.00 | 150.00 | 78.00 | 150 x 150 |
| 094034 | 125 | Décor métal déployé blanc GBOB | 166.00 | 166.00 | 122.00 | 150 x 150 |
| 094012 | 150 | Décor métal déployé blanc GBOB | 191.00 | 191.00 | 175.00 | 191 x 191 |
| 094011 | 150 | Décor métal déployé blanc GBOB | 191.00 | 191.00 | 175.00 | 191 x 191 |
| 094013 | 125 | Noir | Décor métal déployé noir GBON | 166.00 | 166.00 | 122.00 166 x 166 |