

Grilles d'air chaud métal déployé décompression hotte

Grille de décompression de hotte pour arrivée et sortie de l'air chaud de convection

Modèle avec précadre sur différents formats pour passage libre de l'air format 200x200 mm, 345x195 mm, 330x250 mm et 545x195 mm avec précadre

Modèle avec boîtier 2 piquages sans volet pour raccordement sur conduit dans le cadre des foyers avec carter équipés de buses de soufflage d'air de convection format 345x195 mm.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la décompression, l'arrivée et la sortie d'air des hottes de cheminées à foyer fermé.

Références produit

Référence	Finition	Modèle	Longueur	Largeur	Passage air	Dimensions
094008	Blanc	Décor métal déployé blanc GBOB	330.00	250.00	401.00	330 x 250
094006	125	Blanc	Décor métal déployé blanc GBOB	345.00	195.00	332.00 345 x 195
094007	150	Blanc	Décor métal déployé blanc GBOB	345.00	195.00	332.00 345 x 195
094032	Blanc	Décor métal déployé blanc GBOB	345.00	195.00	332.00	345 x 195
094033	Blanc	Décor métal déployé blanc GBOB	545.00	195.00	480.00	545 x 195
094005	Noir	Décor métal déployé noir GBON	345.00	195.00	332.00	345 x 195
094009	Noir	Décor métal déployé noir GBON	545.00	195.00	480.00	545 x 195