



Registre motorisé bi-débites autorégulé

Registre motorisé bi-débites pour la ventilation modulée en tertiaire afin d'obtenir 2 débits d'air constants dans le réseau aéraulique. En position fermée (hors tension), un volet plein équipé d'un régulateur de débit Ø 80 ou 100 mm permet d'obtenir une partie du débit nominal - En position ouverte (sous tension), un régulateur de débit installé en amont du registre régule le débit nominal - Retour en position initiale du volet par l'action d'un ressort et hors tension Composé d'un corps et d'un volet en matière plastique, de 2 régulateurs de débit type RD, de manchettes de raccordement en acier galvanisé et d'un bloc moteur électrique - Pression de fonctionnement : 50 ? P ? 250 Pa - Nombre de cycles maxi : 30 000 - Consommation : 2,5 W (1,2 W en 24 Vac/dc) - Temps de réponse à l'ouverture/à la fermeture : 8 secondes - Température maxi d'utilisation : 60°C - Disponible en alimentation 24 V ou 230 V du diamètre 125 au 200 mm Décliné en 2 versions : RMxx : en alimentation 230 V avec débits pré réglés (débit réduit correspondant à 10% du débit nominal) facilement adaptable sur chantier RMEBD : en alimentation 24 V ou 230 V sur commande avec délai avec débits réglés comme souhaité selon plage disponible (sur commande avec délai)

Les + produits :
Prêt à installer

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Ventilation Modulée en milieu tertiaire



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Alimentation électrique	Débit en mode autoréglable
502046	125	230V	15/150
502047	160	230V	650
502048	200	230V	45/450
502049	125	24/48V	
502050	160	24/48V	
502051	200	24/48V	