

Grille de soufflage sur conduit circulaire GSC

GSCDD : grille Double Déflexion à ailettes verticales sur l'avant et horizontales sur l'arrière - soufflage et reprise d'air En acier galvanisé - Cadre épousant la forme du conduit circulaire avec joint d'étanchéité sur la périphérie côté intérieur du cadre Plage de diamètres mini - maxi suivant la hauteur de la grille Ailettes mobiles, montées sur rotules et réglable individuellement, permettant de régler l'angle de diffusion de façon précise avec une stabilité dans le temps - Pas de 20 mm 9 modèles disponibles avec débit de 180 à 2500 m³/h. o Disponible sur demande en version Simple Déflexion (GSCSD) : ailettes horizontales - préconisé pour reprise d'air Référence Madel: CMC R9006M

Les + produits :
Grande flexibilité d'installation grâce à son système réglable

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Les grilles de conduit sont destinées aux installations de ventilation et de conditionnement d'air en milieu industriel ou commercial pour le souffl age ou la reprise d'air. Pour montage sur conduits circulaires rigides par vis auto-foreuses (percement en façade de la grille).

Références produit

Référence	Extraction/soufflage
501114	Soufflage
501115	Soufflage
501116	Soufflage
501118	Soufflage
501119	Soufflage
501121	Soufflage
501122	Soufflage