

Grille de soufflage sur conduit circulaire GSC



GSCDD : grille Double Déflexion à ailettes verticales sur l'avant et horizontales sur l'arrière – soufflage et reprise d'air

En acier galvanisé - Cadre épousant la forme du conduit circulaire avec joint d'étanchéité sur la périphérie côté intérieur du cadre

Plage de diamètres mini – maxi suivant la hauteur de la grille

Ailettes mobiles, montées sur rotules et réglable individuellement, permettant de régler l'angle de diffusion de façon précise avec une stabilité dans le temps - Pas de 20 mm

9 modèles disponibles avec débit de 180 à 2500 m³/h.

- Disponible sur demande en version Simple Déflexion (GSCSD) : ailettes horizontales - préconisé pour reprise d'air

Référence Madel: CMC R9006M

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Les grilles de conduit sont destinées aux installations de ventilation et de conditionnement d'air en milieu industriel ou commercial pour le soufflage ou la reprise d'air. Pour montage sur conduits circulaires rigides par vis auto-foreuses (percement en façade de la grille).

Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage
501114	400.00	125.00	Soufflage
501115	400.00	75.00	Soufflage
501116	500.00	125.00	Soufflage
501118	500.00	75.00	Soufflage
501119	600.00	125.00	Soufflage
501121	600.00	75.00	Soufflage
501122	800.00	225.00	Soufflage