

Diffuseur linéaire à fentes ajustables et fixes DLB

Diffuseurs linéaires Les diffuseurs linéaires de la série LNG ont été conçus pour allier esthétique et performances techniques dans les installations de CVC. - Ailettes réglables pour modifier la direction de l'air sans altérer le débit. - Montage en faux plafond ou suspendu au plafond. - Performances optimales sur installations CAV ou VAV. - Conçu pour des installations entre 2,6 et 4 m de haut, avec un différentiel de température jusqu'à 12 Cº. - Convient à la fois au soufflage et à la reprise. Disponible en longueurs 544 (dalle), 800, 1144 (dalle) et 1 500 mm DLBxFA : pour diffusion d'air de 2 à 4 fentes (x) avec déflecteurs ajustables Référence Madel: LNG-AR R9016B (PL) sauf dimensions 558 & 1158 pour plafond modulaire sous la référence Madel LNG-AR/MOD R9016B (D)

Les + produits :
- Il permet la formation de lignes de diffusion continues, avec des zones actives et inactives, sans rompre l'uniformité esthétique de l'ensemble. - Version MOD pour une plus grande intégration et rapidité de montage dans les plafonds modulaires.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.). Permet une diffusion horizontale ou verticale, le long du vitrage par exemple.

Références produit

Référence	Modèle	Extraction/soufflage
500816	2 fentes	Soufflage
500818	2 fentes	Soufflage
500819	2 fentes	Soufflage
500821	3 fentes	Soufflage
500823	3 fentes	Soufflage
500824	3 fentes	Soufflage
500826	4 fentes	Soufflage
500828	4 fentes	Soufflage
500829	4 fentes	Soufflage
500817	2 fentes	Soufflage
500820	2 fentes	Soufflage
500822	3 fentes	Soufflage
500825	3 fentes	Soufflage
500827	4 fentes	Soufflage
500830	4 fentes	Soufflage