

Diffuseur tôle perforée avec plénum intégré DPTP

Diffuseur en acier laqué blanc RAL 9010 Tôle perforée sur partie centrale section de passage libre = 50 % Plaque centrale perforée amovible avec fermeture clips Avec plénum intégré piquage axial ou latéral Disponible en 2 modèles : DPTPS (DC560) : pour soufflage - avec 4 plaques déflectrices en acier noir permettant de régler la direction de diffusion pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale DPTPR (DC570) : pour reprise - sans plaque déflectrice pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale.

Les + produits :
DPTPS : Plaques déflectrices : 5 possibilités de réglage.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle	Extraction/soufflage
500864	160	Avec plénum axial	Extraction
500865	160	Avec plénum latéral	Extraction
500866	200	Avec plénum axial	Extraction
500867	200	Avec plénum latéral	Extraction
500868	250	Avec plénum axial	Extraction
500869	250	Avec plénum latéral	Extraction
500870	315	Avec plénum axial	Extraction
500871	315	Avec plénum latéral	Extraction
500872	160	Avec plénum axial	Soufflage
500873	160	Avec plénum latéral	Soufflage
500874	200	Avec plénum axial	Soufflage
500875	200	Avec plénum latéral	Soufflage
500876	250	Avec plénum axial	Soufflage
500877	250	Avec plénum latéral	Soufflage
500878	315	Avec plénum axial	Soufflage
500879	315	Avec plénum latéral	Soufflage