

Plenum pour diffuseur linéaire à fentes

Plénum en acier galvanisé isolé par l'intérieur pour diffuseurs linéaires 2 à 4 fentes (x) avec piquage latéral livré avec pattes de fixation.

Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).


Permet une diffusion horizontale ou verticale, le long du vitrage par exemple.

En aluminium laqué blanc RAL9016

Cadre largeur 18 mm

Fente largeur 20 mm

Avec ou sans déflecteurs ajustables permettant d'orienter individuellement la direction de l'air sur chaque fente



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour diffuseur linéaire à fentes

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle	Longueur
501694	160	2 fentes	544.00
501697	160	2 fentes	1144.00
501698	160	2 fentes	1500.00
501700	200	3 fentes	544.00
501703	200	3 fentes	1144.00
501704	200	3 fentes	1500.00
501707	200	4 fentes	544.00
501710	200	4 fentes	1144.00
501711	200	4 fentes	1500.00
501696	160	2 fentes	1000.00
501699	160	2 fentes	2000.00
501702	200	3 fentes	1000.00
501706	200	2 fentes	2000.00
501709	200	3 fentes	1000.00
501713	200	3 fentes	2000.00