

Plenum pour diffuseur linéaire à fentes

Plénum en acier galvanisé isolé par l'intérieur pour diffuseurs linéaires 2 à 4 fentes (x) avec piquage latéral livré avec pattes de fixation. Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.). Permet une diffusion horizontale ou verticale, le long du vitrage par exemple. En aluminium laqué blanc RAL9016 Cadre largeur 18 mm Fente largeur 20 mm Avec ou sans déflecteurs ajustables permettant d'orienter individuellement la direction de l'air sur chaque fente

Les + produits :
Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour diffuseur linéaire à fentes

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle
501694	160	2 fentes
501697	160	2 fentes
501698	160	2 fentes
501700	200	3 fentes
501703	200	3 fentes
501704	200	3 fentes
501707	200	4 fentes
501710	200	4 fentes
501711	200	4 fentes
501696	160	2 fentes
501699	160	2 fentes
501702	200	3 fentes
501706	200	2 fentes
501709	200	3 fentes
501713	200	3 fentes