

Fiche produit

**CAISSONS D'EXTRACTION C4 LOGEMENT COLLECTIF
ECOBLUE**



Plus de 30 ans
d'expérience



100% professionnels

Fiche produit

**CAISSONS D'EXTRACTION C4 LOGEMENT COLLECTIF
ECOBLUE**



Plus de 30 ans
d'expérience



100% professionnels

Fiche produit

**CAISSONS D'EXTRACTION C4 LOGEMENT COLLECTIF
ECOBLUE**



Plus de 30 ans
d'expérience



100% professionnels



Caissons d'extraction C4 logement collectif Ecoblue



Gamme ECOBLUE / Mistral 60 S

Caissons de ventilation à régulation électronique intégrée (Mode pression constante)

Régulation et Contrôle

Panneau de contrôle LCD (IP54) : Affichage des données de consigne (réglage d'usine à 150 Pa) et des données instantanées.

Capteur de pression : Mesure en continu directement intégrée dans le caisson.

Relais défaut débit d'air intégré :

Signal de défaut : Contact activé si la pression est inférieure à 80 Pa.

Temporisation (Mistral 60 S) : Temporisation de 60 secondes sur le contact défaut pour éviter les alarmes intempestives.

Contact Voyant : Contact disponible pour le raccordement d'un voyant vert indiquant le bon fonctionnement du caisson.

Performances et Conformités

Gamme étendue : Disponible en 8 tailles pour des débits allant de 50 à 11 000 m³/h.

Sécurité Incendie : Homologué C4 (400°C - 1/2 h, PV n° EFR-15-002420).

Réglementation Énergétique : Conforme à la directive ErP 2009/125/EC (2e phase, 2018).

Compatibilité VMC : Adapté à tous types de VMC (autoréglable et hygroréglable Type A et B), avec ou sans chaudière gaz.

Installation et Modularité

Flexibilité totale : Forme cubique permettant une installation en intérieur ou en extérieur, dans tous les sens (rejet horizontal ou vertical).

Orientations multiples : Permet toutes les combinaisons d'aspiration/rejet à 90°.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL <https://www.youtube.com/watch?v=YbyUT86JcUU>
Video
Produit
ou
Article

Applications

Caisson d'extraction monophasé basse consommation à entraînement direct destiné principalement à l'extraction d'air en habitat et locaux collectifs nécessitant de faibles et moyens débits.

Références produit

Référence	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
500900	9100	230V
500899	6800	230V
500897	4200	230V
500896	2600	230V
500894	11000	230V
511811	1000	230V
511812	1800	230V
511810	600	230V