

Caissons d'extraction C4 logement collectif Econizer

ECONIZER : avec réglage manuel de la vitesse du ventilateur en fonction du point de fonctionnement souhaité par potentiomètre Potentiomètre IP54 en façade Pressostat gaz (non monté En 3 tailles avec débits de 50 à 1800 m³/h. Homologué C4, 400°C 1/2 h (PV n° EFR-15-002420) et conforme à la directive ErP 2009/125/EC (2e phase, 2018). Compatible avec tous types de VMC : auto réglable et hygroréglables (type A et B) avec ou sans chaudière gaz Installation en intérieur ou extérieur dans tous les sens (rejet horizontal ou vertical) grâce à sa forme cubique Caractéristiques : Caisson en tôle d'acier galvanisé de forme cubique permettant toutes les combinaisons aspiration/rejet à 90° Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électronique (EC) à haut rendement (conforme ErP 2009/125/EC, 2e phase 2018). Turbine à action haut rendement et faible niveau sonore Grille anti-volatile au rejet Piquages circulaires à joints double lèvre Panneaux d'accès démontables Interrupteur de proximité cadenassable en façade

Les + produits :
Grande flexibilité d'installation grâce à son système réglable

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL Video Produit ou Article	https://www.youtube.com/watch?v=YbyUT86JcUU&t=2s

Applications

Caisson d'extraction monophasé basse consommation à entraînement direct destiné principalement à l'extraction d'air en habitat et locaux collectifs nécessitant de faibles et moyens débits.

Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
500902	Hygro B	11000	230V
500904	Hygro B	2600	230V
500905	Hygro B	4200	230V
500907	Hygro B	6800	230V
500908	Hygro B	9100	230V