Caissons d'extraction C4 logement collectif Ecovor

Homologué C4, 400°C 1/2 h (PV n° EFR-15-002420) et conforme à la directive ErP 2009/125/EC (2e phase, 2018). Compatible avec tous types de VMC : auto réglable et hygroréglables (type A et B) avec ou sans chaudière gaz Installation en intérieur ou extérieur dans tous les sens (rejet horizontal ou vertical) grâce à sa forme cubique Caractéristiques : Caisson en tôle d'acier galvanisé pour installation en intérieur ou extérieur Forme cubique permettant toutes les combinaisons aspiration/rejet Piquages circulaires à joint double lèvres Interrupteur de proximité et pressotat montés de série Panneau de contrôle à affichage LCD IP54 pour programmation du mode de régulation Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électronique (EC) à haut rendement Turbine à réaction haut rendement traitée epoxy Grille anti-volatile au rejet Disponible en 3 modèles couvrant des débits de 200 à 5000 m³/h

Les + produits :
Avantages : Très basse Consommation : moteur à entraînement direct (ED) et turbine à réaction haut rendement 2 modes de régulation préprogrammés : Mode 1 : fonctionnement LOBBY® L'ECOVOR® s'autorégule en mode pression constante. Réglée d'usine à 180 Pa, cette pression peut être ajustée depuis le panneau de commande intégré. Mode 2 : fonctionnement BLUETECH® 20 courbes, par taille de caisson, préréglées d'usine suivant une programmation inédite permettant une optimisation maximale des consommations en fonction des besoins réels du bâtiment garantissant également de très faibles niveaux sonores.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Caisson d'extraction monophasé basse consommation à entraînement direct destiné principalement à l'extraction d'air en habitat et locaux collectifs nécessitant de faibles et moyens débits.

Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
500909	Hygro B	1500	230V
500910	Hygro B	3000	230V
500911	Hygro B	5000	230V