

Ventilateur centrifuge de conduit circulaire métallique

Raccordement direct sur conduit rigide avec manchette de raccordement VCCMR en option. Pour implantation intérieure en tout point du réseau : le sens d'installation détermine le sens de soufflage/extraction Livré avec support de fixation (non monté) Variation possible de 0 à 100% de la vitesse par variateur de tension (à commander séparément) La gamme comprend 6 tailles du diamètre 100 à 315 mm couvrant des débits de 50 à 1400 m³/h Caractéristiques : Enveloppe en tôle d'acier laqué gris Moteur classe F monophasé 230V - 50 Hz - IPX4 Turbine centrifuge à réaction Thermo-contact en cas d'élévation anormale de la température Température d'utilisation : de -25 à +55°C (+50°C pour les Ø 250 et 315)

Les + produits :
Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Ventilateur centrifuge pour l'extraction ou le soufflage d'air en locaux tertiaires ou industriels.

Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
502530	Auto	210	230V
502531	Auto	295	230V
502532	Auto	450	230V
502533	Auto	800	230V
502534	Auto	1100	230V
502535	Auto	1150	230V