

Aérateur ponctuel extra-plat FILO

Moteur à roulements à billes : prévue pour 30000 h de fonctionnement Niveau sonore de la turbine très limité et clapet anti-retour intégré Alimentation : 230-240 V / 50Hz Isolation électrique : classe 2 - Degré de protection : IPX4 - Température max : 50°C Disponible en 3 diamètres et 4 versions : S : version standard - fonctionne avec l'alimentation électrique T : avec minuterie - l'alimentation déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 3 à 20 min P : avec détecteur de présence qui déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 3 à 20 min H : version avec hygrostat réglable (65 à 90 % Humidité Relative) et timer : appareil se met en marche automatique quand l'humidité dépasse la valeur réglée et s'arrête quand elle passe en dessous - fonctionne également en mode timer.

Les + produits :
Extra plat

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Ventilateur hélicoïde en ABS blanc traité anti UV pour l'extraction d'air ponctuelle de locaux à usage domestique (salle de bains, douches, wc...) ou tertiaire (bureaux, vestiaires...). Installation murale ou en plafond avec possibilité de raccordement sur conduit court.

Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
5170179	Extraction ponctuelle	175	230V
5170177	Extraction ponctuelle	175	230V
5170180	Extraction ponctuelle	335	230V