

Clapet coupe-feu circulaire 2 heures télécommandé

Clapet testé conformément à EN 1366-2 jusqu'à 500Pa : certification CE et marque NF Étanchéité à l'air conformément à EN 1751 classe B (modèle CR2) et classe C (modèle CR120) Tunnel en acier galvanisé Joint intumescent Avec bobine bi-tension 24/48V à émission VD pour fermeture télécommandée (transformable à bobine à rupture VM en retirant un cavalier) - réarmement manuel par pile 9V non fournie Avec mécanisme de commande UNIQ qui ferme la lame du clapet automatiquement si la température dans la gaine dépasse 72°C (par fusible thermique) et qui est télécommandé avec la bobine Déclenchement manuel possible par le bouton de déclenchement réarmement manuel avec la poignée sur boitier Livré avec contacts de position fin et début de course unipolaires FDCU Sur modèle CR120 : Lame mobile à épaisseur réduite (20 mm) avec faible perte de charge Pour la France du diamètre 100 au 250 mm inclus :Modèle CR120 + boitier UNIQ Diamètre 315 au 630 mm inclus : Modèle CR2 + boitier UNIQ

Les + produits :
Facile d'installation : plaque de positionnement, mécanisme de commande entièrement hors du mur et sens de montage indifférent

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Destiné à arrêter la propagation du feu dans des conduits de ventilation aux passages de parois avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes sous 500Pa.

Fiche produit

CLAPET COUPE-FEU CIRCULAIRE 2 HEURES TÉLÉCOMMANDÉ

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Références produit

Référence	Diamètre intérieur
500474	125
500475	160
500479	355
500461	
500462	
500463	
500464	
500465	
500466	
500467	
500468	
500469	
500470	
500471	
500472	