



Clapet coupe-feu circulaire 2 heures télécommandé motorisé

Clapet testé conformément à EN 1366-2 jusqu'à 500Pa : certification CE et marque NF

Étanchéité à l'air conformément à EN 1751 classe B (modèle CR2) et classe C (modèle CR120)

Tunnel en acier galvanisé Joint intumescent Avec bobine bi-tension 24/48V à émission VD pour fermeture télécommandée (transformable à bobine à rupture VM en retirant un cavalier) et moteur de réarmement ME Avec mécanisme de commande UNIQ qui ferme la lame du clapet automatiquement si la température dans la gaine dépasse 72°C (par fusible thermique) et qui est télécommandé avec la bobine Déclenchement manuel possible par le bouton de déclenchement réarmement manuel avec la poignée sur boîtier Livré avec contacts de position fin et début de course unipolaires FDCU Sur modèle CR120 : lame mobile à épaisseur réduite (20 mm) avec faible perte de charge ; Facile d'installation : plaque de positionnement, mécanisme de commande entièrement hors du mur et sens de montage indifférent Diamètre 100 au 250 mm inclus : Modèle CR120 + boîtier UNIQ Diamètre 315 au 630 mm inclus : Modèle CR2 + boîtier UNIQ

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Modèle CR120+UNIQ+VD+FDCU+MECR2+UNIQ+VD+FDCU+ME

Degré coupe-feu EI120S (CF 2 heures)

Applications

Destiné à arrêter la propagation du feu dans des conduits de ventilation aux passages de parois avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes sous 500Pa.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Alimentation électrique	Déclenchement auto ou télécommandé
500488	200	24/48V	Télécommandé
500489	250	24/48V	Télécommandé
500490	315	24/48V	Télécommandé
500491	355	24/48V	Télécommandé