



## Cartouches coupe-feu EIS60

Coupe-feu 60 minutes EI60S Le clapet coupe-feu terminal circulaire est maintenu en position ouverte par le fusible. Dès que la température dans le conduit dépasse 72°C, le fusible thermique se déclenche et les deux lames se ferment. Le clapet se trouve alors en position fermée. Deux pattes d'arrêts verrouillent les lames dans cette position en assurant une parfaite étanchéité aux flammes et à la fumée. Montage possible aussi bien avec l'axe de la lame horizontal que vertical. Livré lames fermées : mise en position des lames verrouillées par le fusible thermique simple et rapide. Testé conformément à EN 1366-2 à une pression différentielle de 300 Pa Perte de charge minimale ; Approuvé pour montage en paroi massive, dalle massive et paroi flexible Facile à installer et sans entretien Pour application à l'intérieur

**Les + produits :**

Sens de montage indifférent à l'horizontale ou à la verticale

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Clapet coupe-feu terminal destiné à restituer le degré de résistance au feu réglementaire au droit d'une paroi traversée par un conduit de ventilation avec montage par simple emboîtement dans le conduit.

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur
500354	100
500355	125
500356	160
500357	200