



Manchon non fendu KAIFLEX ST

Composition : Caoutchouc synthétique (élastomère) à cellules fermées, version non fendue.

Polyvalence : Idéal pour les installations de chauffage et de climatisation.

Propriétés physiques : Résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau et faible coefficient de conductivité thermique.

Réaction au feu : Matériau difficilement inflammable, classé Euroclasse BI-s3,d0.

Mise en Œuvre et Dimensions

Installation : Pose avant montage sur tube nu, ou sur tuyauterie déjà installée en découpant et en collant le manchon.

Longueur standard : Éléments de 2 mètres.

Coloris : Noir.

Épaisseurs disponibles : 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm.

Les + produits :

- Facilité de mise en oeuvre : hautement flexible et découpe facile
- Manchon à très fort pouvoir isolant
- Anti-condensation
- Traitement anti bactérien.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage, eau froide et chaude sanitaire, climatisation, réfrigération

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
701741	6	9
701742	8	9
701743	10	9
701744	12	9
701745	15	9
701746	18	9
701747	22	9
701748	25	9
701749	28	9
701750	35	9
701751	42	9
701752	48	9
701753	54	9
701754	60	9