

Manchon non fendu K-FLEX STT

Caractéristiques et Avantages

Composition : Caoutchouc synthétique (élastomère) à cellules fermées, version non fendue.

Polyvalence : Idéal pour les installations de chauffage et de climatisation.

Propriétés physiques : Résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau et faible coefficient de conductivité thermique.

Réaction au feu : Matériau difficilement inflammable, classé Euroclasse Bl-s3,d0.

Mise en Œuvre et Dimensions

Installation : Pose avant montage sur tube nu, ou sur tuyauterie déjà installée en découpant et en collant le manchon.

Longueur standard : Éléments de 2 mètres.

Coloris : Noir.

Épaisseurs disponibles : 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm.

Les + produits :

- Facilité de mise en oeuvre : hautement flexible et découpe facile
- Manchon à très fort pouvoir isolant
- Anti-condensation
- Excellente résistance aux agents chimiques, aux moisissures, aux parasites, à l'ozone

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage, eau froide et chaude sanitaire, climatisation, réfrigération.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Epaisseur isolant manchon
701859	12	Noir	9
701860	15	Noir	9
701861	18	Noir	9
701862	22	Noir	9
701863	28	Noir	9
701864	35	Noir	9
701865	42	Noir	9
701866	48	Noir	9
701867	54	Noir	9
701868	60	Noir	9
701869	64	Noir	9
701870	76	Noir	9
701871	89	Noir	9
701872	114	Noir	9
701873	12	Noir	13
701874	15	Noir	13
701875	18	Noir	13
701876	22	Noir	13
701877	28	Noir	13
701878	35	Noir	13
701879	42	Noir	13
701880	48	Noir	13
701881	54	Noir	13
701882	60	Noir	13
701883	64	Noir	13
701884	70	Noir	13
701885	76	Noir	13
701886	89	Noir	13
701887	114	Noir	13
701888	12	Noir	19
701889	15	Noir	19
701890	18	Noir	19
701891	22	Noir	19
701892	28	Noir	19
701893	219	Noir	19