

Manchon fendu à recouvrement KAIFLEX ST

Manchon isolant flexible en élastomère (fendu avec bande adhésive)

Applications et Rapidité de Pose

Destination : Isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Rapidité d'exécution : Produit pré-fendu conçu pour une mise en place rapide sur une tuyauterie déjà installée.

Fermeture : Système de fermeture par recouvrement via une bande adhésive munie d'un film de protection.

Caractéristiques Techniques

Composition : Caoutchouc synthétique (élastomère) à cellules fermées, version fendue sur la longueur.

Réaction au feu : Matériau difficilement inflammable, classé Euroclasse Cl-s3,d0.

Coloris : Noir.

Dimensions

Longueur standard : Éléments de 2 mètres.

Épaisseurs disponibles : 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm.

Les + produits :

- Prêt à poser grâce à son recouvrement adhésif.
- Manchon à très fort pouvoir isolant.
- Anti-condensation.
- Traitement anti bactérien

Fiche produit

MANCHON FENDU À RECOUVREMENT KAIFLEX ST

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage et eau chaude sanitaire

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Epaisseur isolant manchon
701499	12	Noir	9
701500	15	Noir	9
701501	18	Noir	9
701502	22	Noir	9
701503	28	Noir	9
701504	35	Noir	9
701505	42	Noir	9
701506	48	Noir	9
701507	54	Noir	9
701508	60	Noir	9
701509	64	Noir	9
701510	76	Noir	9
701511	89	Noir	9
701512	114	Noir	9
701513	12	Noir	13
701514	15	Noir	13
701515	18	Noir	13
701516	22	Noir	13
701517	28	Noir	13
701518	35	Noir	13
701519	42	Noir	13
701520	48	Noir	13
701521	54	Noir	13
701522	60	Noir	13
701523	64	Noir	13
701524	76	Noir	13
701525	89	Noir	13
701526	114	Noir	13
701527	12	Noir	19
701528	15	Noir	19
701529	18	Noir	19
701530	22	Noir	19
701531	28	Noir	19
701532	35	Noir	19