

Manchon élastomère revêtu alu KAIFLEX ST

Manchon isolant flexible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) revêtu d'une feuille flexible de finition aluminium, résistante aux UV et aux intempéries et d'aspect finition tôle Manchon fendu avec double adhésif (jusqu'au diamètre 89 inclus) revêtement avec recouvrement adhésif (muni d'un film de protection) Longueur 1,20 m - coloris noir Facile d'entretien et grande longévité Bonne résistance aux UV et à l'humidité Bonne protection mécanique du revêtement Température d'utilisation : de -30°C à +80°C (revêtement ALU-TEC) Difficilement inflammable (Euroclasse Bl-s3,d0) Disponible en épaisseurs 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm Vendu par carton complet uniquement

Les + produits :
Revêtement intégré prêt à poser

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Assure le raccordement et la dérivation du conduit de fumée

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
701454	15	13
701455	18	13
701456	22	13
701457	28	13
701458	35	13
701459	42	13
701460	48	13
701461	54	13
701462	60	13
701463	76	13
701464	89	13
701465	114	13
701466	140	13
701467	160	13
701468	15	19
701469	18	19
701470	22	19
701471	28	19
701472	35	19
701473	42	19
701474	48	19
701475	54	19
701476	60	19
701477	76	19
701478	89	19
701479	114	19
701480	140	19
701481	160	19
701482	22	32
701483	28	32
701484	35	32
701485	42	32
701486	48	32
701487	54	32