



Manchon élastomère revêtu alu KAIFLEX ST

Manchon isolant flexible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) revêtu d'une feuille flexible de finition aluminium, résistante aux UV et aux intempéries et d'aspect finition tôle

Manchon fendu avec double adhésif (jusqu'au diamètre 89 inclus) revêtement avec recouvrement adhésif (muni d'un film de protection)

Longueur 1,20 m - coloris noir

Facile d'entretien et grande longévité

Bonne résistance aux UV et à l'humidité

Bonne protection mécanique du revêtement

Température d'utilisation : de -30°C à +80°C (revêtement ALU-TEC)

Difficilement inflammable (Euroclasse BI-s3,d0)

Disponible en épaisseurs 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm

Vendu par carton complet uniquement

Les + produits :

Revêtement intégré prêt à poser

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Longueur	Epaisseur isolant manchon
701454	15	1200.00	13
701455	18	1200.00	13
701456	22	1200.00	13
701457	28	1200.00	13
701458	35	1200.00	13
701459	42	1200.00	13
701460	48	1200.00	13
701461	54	1200.00	13
701462	60	1200.00	13
701463	76	1200.00	13
701464	89	1200.00	13
701465	114	1200.00	13
701466	140	1200.00	13
701467	160	1200.00	13
701468	15	1200.00	19
701469	18	1200.00	19
701470	22	1200.00	19
701471	28	1200.00	19
701472	35	1200.00	19
701473	42	1200.00	19
701474	48	1200.00	19
701475	54	1200.00	19
701476	60	1200.00	19
701477	76	1200.00	19
701478	89	1200.00	19
701479	114	1200.00	19
701480	140	1200.00	19
701481	160	1200.00	19
701482	22	1200.00	32
701483	28	1200.00	32
701484	35	1200.00	32
701485	42	1200.00	32
701486	48	1200.00	32
701487	54	1200.00	32
701488	60	1200.00	32
701489	76	1200.00	32
701490	89	1200.00	32
701491	114	1200.00	32
701492	140	1200.00	32
701493	160	1200.00	32