




## Panneaux Thermo-teK BD 050 GVB

### Caractéristiques techniques

- Matériau : panneau acoustique en laine de roche, fabriqué sans huile de silicone.
- Performance acoustique : pouvoir hautement insonorisant (coefficient d'absorption acoustique).
- Conductivité thermique : 0,035 W/(m.K) à 10°C.
- Réaction au feu : incombustible (Euroclasse A1).
- Température de service : jusqu'à +250°C.
- Absorption d'eau :  $W_p < 1 \text{ kg/m}^2$  (selon DIN EN 1609).
- Composition spécifique : teneur en sulfites inférieure à 0,1% en masse.



### Conditionnement et formats

Dimensions des panneaux : format standard de 2000 x 1200 mm, soit 2,4 m<sup>2</sup> par panneau (autres dimensions réalisables sur demande).

Finition (GVB) : panneau revêtu sur une face d'un voile de fibres de verre de couleur noire (traitement anti-défilage).

### Épaisseurs disponibles

- Épaisseur 25 mm : conditionnement par palette de 50 panneaux (soit 120 m<sup>2</sup>).
- Épaisseur 50 mm : conditionnement par palette de 26 panneaux (soit 62,4 m<sup>2</sup>).
- Épaisseur 100 mm : conditionnement par palette de 13 panneaux (soit 31,2 m<sup>2</sup>).

#### Les + produits :

Performance thermique optimale grâce à une isolation renforcée



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour l'isolation acoustique et thermique par l'intérieur des gaines de ventilation

## Références produit

| Référence | Finition | Epaisseur isolant coquille |
|-----------|----------|----------------------------|
| 701262    | Noir     | 25                         |
| 701263    | Noir     | 50                         |
| 701264    | Noir     | 100                        |