

Panneaux laine de verre acoustiques + Tissu noir

Caractéristiques techniques

- Résistance : bonne résistance mécanique et produit imputrescible.
- Réaction au feu : incombustible (Euroclasse A1).
- Température de service : jusqu'à +250°C.
- Densité : environ 50 kg/m³ (selon DIN EN 1602).
- Perméabilité : diffusion de la vapeur d'eau MU1 (selon DIN EN 12086).
- Certification : Déclaration de Performance (DoP) n° sat-0002-p3-a1-t4hka130820.

Conditionnement et formats

Dimensions des panneaux : format standard de 3000 x 1200 mm, soit 3,6 m² par panneau.

Finitions (LV5A55G) : panneau revêtu sur une face d'un tissu de fibres de verre de couleur noire (traitement anti-défibrage offrant une forte résistance mécanique).

Épaisseurs disponibles

- Épaisseur 25 mm : conditionnement par palette de 44 panneaux (soit 158,4 m²).
- Épaisseur 40 mm : conditionnement par palette de 30 panneaux (soit 108 m²).

Les + produits :
Performance thermique optimale grâce à une isolation renforcée

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pour l'isolation acoustique et thermique par l'intérieur des conduits de ventilation rectangulaires.
- En laine de verre rigide densité environ 50 kg/m³ avec face intérieure (côté passage de l'air) revêtue d'un tissu de verre noir.

Fiche produit

PANNEAUX LAINE DE VERRE ACOUSTIQUES + TISSU NOIR

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Références produit

Référence	Finition	Epaisseur isolant coquille
702016	Noir	25
702015	Noir	40
702017	Noir	50