



## Panneau protection murale pour poele

Plaque de protection murale (Bouclier thermique anti-rayonnement de chaleur) permet une protection optimale du mur et évite le jaunissement du mur

Produit sous Avis technique 14/11 – 1671

Constitué de :

- 1 carénage métallique en acier avec trous de ventilation et plots isolants.
- 1 plaque d'isolant haute température épaisseur 11 mm
- Éléments de fixation (chevilles et tire-fond) Hauteur x Largeur : 1200 x 800 mm - Épaisseur : 50 mm

Coloris : noir sablé (couleur blanche en option avec délai)

Disponible en plusieurs modèles :

- Ordos : motif uni
- Oklahoma : décor “ branche “
- Oxford : décor “ ?eur “
- Jungle : décor “ Forêt tropical “
- Black Lines: décor “ Lignes vertical en relief “

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

URL Video Produit ou Article [https://youtu.be/eN\\_1yjh\\_hn8](https://youtu.be/eN_1yjh_hn8)

### Applications

- Permet de limiter le rayonnement de chaleur émise par un appareil de chauffage de type poêle à bois ou à pellets afin de protéger thermiquement le ou les murs entourant l'appareil.
- Il évite en outre le dépôt de poussières carbonisées sur les surfaces claires. Son rôle de “bouclier” permet de réduire de moitié la “distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents” annoncée par les fabricants avec une distance minimale fixée à 10 cm.



## Références produit

Référence	Finition	Modèle	Longueur	Largeur
702021	Noir	Oklahoma	1200.00	800.00
702022	Noir	Ordos	1200.00	800.00
702023	Noir	Oxford	1200.00	800.00
100407	Noir	Jungle	1200.00	800.00
512003	Noir	BLACKLINES	1200.00	800.00
512005	Noir	ORDOS	1000.00	800.00
512004	Noir	ORDOSSLIM	1200.00	800.00