



## Rouleau PVC gris clair

Feuille en PVC classement feu M1 Bonne résistance au vieillissement Température de service comprise entre -20°C et +65°C Bonne résistance aux agents chimiques Ne convient pas pour une utilisation en extérieur (U.V.) Disponible en 2 qualités : Épaisseur 0,25 mm en rouleau de 25 ml (surface 25 m<sup>2</sup>) ou 50 ml (surface 51 m<sup>2</sup>) Épaisseur 0,30 m en rouleau de 30 ml (surface 30 m<sup>2</sup>) Calcul de la surface de revêtement PVC nécessaire pour des coquilles en laine minérale Diamètre coquille Épaisseur de l'isolant (mm) Quantité en mètre Surface en M<sup>2</sup> Calcul de la surface de revêtement PVC nécessaire pour des coquilles en laine minérale Diamètre coquille Épaisseur de l'isolant (mm) Quantité en mètre Surface en M<sup>2</sup> 18 22 28 35 42 49 54 60 64 76 89 102 108 114 133 140 160 25 30 40 50 60 80 0.00 ')

### Les + produits :

Performance thermique optimale grâce à une isolation renforcée

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Rouleau de feuille PVC coloris gris clair auto-enroulante servant de revêtement pour coquille ou manchon isolant.

## Références produit

Référence	Epaisseur isolant coquille
702145	0.25
702146	0.35
702147	0.25