



Coude mousse PIR sans revêtement

Coude mousse rigide PIR (polyisocyanurate) à cellules fermées densité 35 kg/m³ rayon 3D En 2 parties Non revêtu

Les + produits :

Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, mixtes (change over), tracés hors gel. Produit utilisable en extérieur sous protection mécanique résistante aux UV, tôle par exemple.



Références produit

Référence	Diamètre intérieur
700124	22
700129	28
700130	35
700132	42
700134	48
700135	60
700136	70
700137	76
700138	89
700139	102
700140	108
700141	114
700142	133
700143	140
700144	159
700145	22
700146	28
700149	35
700150	42
700151	48
700152	60
700153	70
700154	76
700155	89
700156	102
700157	108
700158	114
700160	133
700161	140
700162	159
700163	168
700164	22
700165	28
700166	35
700167	42
700168	48
700169	60
700170	70
700171	76
700172	89
700173	102
700174	108
700175	114



Référence	Diamètre intérieur
700176	133
700177	140
700178	159
700179	168
700180	22
700181	28
700182	35
700183	42
700184	48
700185	60
700186	70
700187	76
700188	89
700189	102
700190	108
700191	114
700192	133
700193	140
700194	159
700195	168
700196	60
700197	28
700198	35
700199	42
700200	48
700201	60
700202	70
700203	76
700204	89
700205	102
700206	108
700207	114
700208	133
700209	140
700210	159
700211	168