



## Coude mousse PIR revêtement alu

Coude mousse rigide PIR (polyisocyanurate) à cellules fermées densité 35 kg/m<sup>3</sup> rayon 3D avec revêtement aluminium tramé (sans languette) En 2 parties

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour l'isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, mixtes (change over), tracés hors gel. Produit utilisable en extérieur sous protection mécanique résistante aux UV, tôle par exemple.



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant coquille
700212	22	25
700213	28	25
700214	35	25
700215	42	25
700216	48	25
700217	60	25
700218	70	25
700219	76	25
700220	89	25
700221	102	25
700222	108	25
700223	114	25
700224	133	25
700225	140	25
700226	159	25
700227	22	30
700228	28	30
700229	35	30
700230	42	30
700231	48	30
700232	60	30
700233	70	30
700234	76	30
700235	89	30
700236	102	30
700237	108	30
700238	114	30
700239	133	30
700240	140	30
700241	159	30
700242	168	30
700243	22	40
700244	28	40
700245	35	40
700246	42	40
700247	48	40
700248	60	40
700249	70	40
700250	76	40
700251	89	40
700252	102	40
700253	108	40
700254	114	40



Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant coquille
700255	133	40
700256	140	40
700257	159	40
700258	168	40
700259	22	50
700260	28	50
700262	35	50
700264	42	50
700265	48	50
700266	60	50
700267	70	50
700269	76	50
700270	89	50
700272	102	50
700273	108	50
700274	114	50
700276	133	50
700278	140	50
700280	159	50
700281	168	50