



Thermostat pour câble chauffant

Gamme de thermostats de déclenchement d'alimentation électrique THAC : thermostat d'ambiance pour câble CABT avec plage de réglage de déclenchement de 0 à 50°C - coffret en polycarbonate étanche IP66 avec 2 sorties 16A/230V contact sec tout ou rien - dimensions : 150x125x75 mm THSS : thermostat de surface pour câble CABT avec plage de réglage de déclenchement de 0 à 100°C - coffret en polycarbonate étanche IP66 avec 2 sorties 16A/230V contact sec tout ou rien - dimensions : 150x125x75 mm THELECT : thermostat électronique THS/E en coffret en polycarbonate étanche IP66 (dimensions : 150x125x75 mm) avec sonde déportée de 2 mètres et afficheur - équipé d'une carte NOVATRACE (1 entrée 230 V - 1 sortie pilotée 230 V/16A) - sonde de température PT1000 sur la carte avec câble longueur 2 mètres de pour fonctionnement en ambiance OU en surface - possibilité de marche forcée sur bornier (horloge) Prévoir un kit pour chaque commande de thermostat afin de réaliser la jonction du câble au thermostat et sa terminaison

Les + produits :

Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet de gérer l'alimentation électrique de câbles chauffants type CABT/CAMT

Références produit

Référence	Modèle
700033	Kit départ terminaison pour câble CABTRG
700034	Kit départ terminaison pour câble CABT/CAMT
700036	Thermostat ambiance pour câble 0-50°C
700038	Thermostat électronique + sonde de surface
700039	Thermostat surface pour câble 0-100°C