

Plus de 30 ans
d'expérience

100% professionnels



Câble autorégulant CABT RG

Câble chauffant auto régulant pour la mise hors gel avec puissance dissipée 15 W/m à 5°C. Amé chauffante en plastique semi conducteur CTP avec 2 fils de cuivre étamé. Gaine isolante et surgaine extérieur en fluoropolymère. Protection mécanique avec feuille d'aluminium et fil de masse. Section du câble 12 x 6 mm. Les câbles chauffants à puissance variable CABTRG sont composés d'une âme chauffante de type semi-conducteur à effet CTP (résistance à Coeffcient de Température Positif). Localement cette matière chauffante semi conductrice adapte sa puissance dissipée en fonction de sa température et donc à celle de la tuyauterie sur laquelle le câble est disposé.

Les + produits :

Bonne rayon de courbure et protection en feuille d'alu facile à retirer

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la mise hors gel de canalisations d'eau glacée, d'eau froide, d'eaux grasses ou usées; des réseaux d'incendie (sprinkler); de canalisations d'eau chaude sanitaire ($t \leq 65^{\circ}\text{C}$); des gouttières ou chéneaux

Références produit

Référence	Modèle	
700027	à la coupe	
700028	300 m	300.00